

Izjava o skladnosti EU

Mi, Shenzhen Doke Electronic Co., LTD
801, Building 3, 7th Industrial Zone, Yulv Community, Yutang Road, Guangming District, Shenzhen, Kitajska

izjavljamo, da je ta izjava o skladnosti izdana pod našo izključno odgovornostjo in se nanaša na naslednji(-e) izdelek(-e):

Vrsta izdelka: Tablicačni računalnik (Tablet PC)
Blagovna znamka: Blackview
Številka modela: ZENO 5

(Naziv izdelka, vrsta ali model, ser. številka)

Sistemske komponente:

Antena PIFA
Bluetooth: 1 dBi
2,4G WLAN: 1 dBi
5,2G WLAN: 1 dBi
5,8G WLAN: 1 dBi
GSM 900: -1,10 dBi; GSM 1800: 0,65 dBi
WCDMA B1: 0,92 dBi; WCDMA B8: -1,10 dBi
LTE B1: 0,9 dBi; LTE B3: 0,8 dBi; LTE B7: 0,7 dBi; LTE B8: -1,1 dBi; LTE B20: -1,1 dBi; LTE B28: -2 dBi

Napajalnik:

Model: QZ-0180AEA00
Vhod: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,5 A
Izhod: DC 5,0 V 3,0 A 15,0 W ali DC 9,0 V 2,0 A 18,0 W ali DC 12,0 V 1,5 A 18,0 W
Proizvajalec: Guangdong Quanzhi Technology Co., Ltd.

Polnilna litij-ionska baterija:

Model: U3067133PHVUTL
Nazivna napetost: 3,85 V
Mejna napetost polnjenja: 4,4 V
Zmogljivost: 8300 mAh
Proizvajalec: SHENZHEN NUTILITY ENERGY CO., LTD.



Zgoraj opisani predmet izjave je v skladu z bistvenimi zahtevami ustrezne zakonodaje Unije o harmonizaciji: Direktiva o radijski opremljeni **RED (2014/53/EU)**.

Uporabljeni so bili naslednji harmonizirani standardi in tehnične specifikacije:

ZDRAVJE IN VARNOST (Čl. 3(1)(a)):

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 50566: 2017+A1:2023
EN IEC/IEEE 62209-1528:2021
EN 50663:2017
EN 62479:2010

EMC (Čl. 3(1)(b)):

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09)
ETSI EN 301 489-52 V1.3.1 (2024-11)
EN 55032:2015+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024
EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022
EN 55035:2017+A11:2020

Radijski spekter (Člen 3.2):

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
ETSI EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)
ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06)
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)
ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)
ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 (2023-01)
ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06)
ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 (2024-10)

Predloženi vzorci zgoraj navedene opreme so bili preizkušeni in ugotovljeno je bilo, da so skladni z naslednjimi evropskimi direktivami:

Direktiva RoHS 2011/65/EU & (EU) 2015/863

PRIGLAŠENI ORGAN:

Naziv: DERYCOM CERTIFICATION SERVICES, INC.
Naslov: 1100 Falcon Avenue, Glencoe, MN 55336
Identifikacijska številka: 3052
Številka certifikata EU-preskusa tipa: JEC-96

RF specifikacija:

Funkcija	Delovna frekvenca	Maks. RF izhodna moč
BLE	2402 MHz – 2480 MHz	2,85 dBm
BT (BR+EDR)	2402 MHz – 2480 MHz	3,5 dBm
WIFI 802.11b/g/n (HT20/40)	802.11b/g/n (20 MHz): 2412–2472 MHz; 802.11n (40 MHz): 2422–2462 MHz	15,32 dBm
Wi-Fi 5,2G (802.11a/n20/ac20/N40/ac40/ac80)	802.11a/n20/ac20: 5180–5240 MHz; 802.11n40/ac40: 5190–5230 MHz; 802.11ac80: 5210 MHz	14,23 dBm
Wi-Fi 5,8G (802.11a/n20/ac20/N40/ac40/ac80)	802.11a/n20/ac20: 5745–5825 MHz; 802.11n40/ac40: 5755–5795 MHz; 802.11ac80: 5775 MHz	12,95 dBm
GSM/GPRS 900	TX (navzgor): 880–915 MHz; RX (navzdol): 925–960 MHz	33,21 dBm
GSM/GPRS 1800	TX (navzgor): 1710–1785 MHz; RX (navzdol): 1805–1880 MHz	29,73 dBm
WCDMA B1	TX (navzgor): 1920–1980 MHz; RX (navzdol): 2110–2170 MHz	22,10 dBm
WCDMA B8	TX (navzgor): 880–915 MHz; RX (navzdol): 925–960 MHz	23,06 dBm
LTE FDD B1	TX (navzgor): 1920–1980 MHz; RX (navzdol): 2110–2170 MHz	22,53 dBm
LTE FDD B3	TX (navzgor): 1710–1785 MHz; RX (navzdol): 1805–1880 MHz	23,83 dBm
LTE FDD B7	TX (navzgor): 2500–2570 MHz; RX (navzdol): 2620–2690 MHz	23,72 dBm
LTE FDD B8	TX (navzgor): 880–915 MHz; RX (navzdol): 925–960 MHz	24,58 dBm
LTE FDD B20	TX (navzgor): 832–862 MHz; RX (navzdol): 791–821 MHz	23,82 dBm
LTE FDD B28	TX (navzgor): 703–748 MHz; RX (navzdol): 758–803 MHz	23,93 dBm

Preskusi SAR se izvajajo v standardnih položajih delovanja, pri čemer naprava oddaja na najvišji certificirani ravni moči v vseh preskušanih frekvenčnih pasovih. Najvišje izmerjene vrednosti SAR pri normalni uporabi te naprave v bližini telesa (pri minimalni razdalji 0 mm) so:

Najv. vrednost SAR (W/kg)	Meritev	Vrednost
Omejitev 2,0 W/kg za 10 g tkiva	10 g – telo	0,863
Omejitev 4,0 W/kg za 10 g tkiva	10 g – okončina (DAS)	0,863

Tehnično dokumentacijo hrani: Shenzhen Doke Electronic Co., LTD
801, Building 3, 7th Industrial Zone, Yulv Community, Yutang Road, Guangming District, Shenzhen, Kitajska

Podpisano v imenu in za račun: Shenzhen Doke Electronic Co., LTD

Ime in naziv:

Naslov: 801, Building 3, 7th Industrial Zone, Yulv Community, Yutang Road, Guangming District, Shenzhen, Kitajska

qinzhaoyang

Podpis pooblaščen osebe
2026-04-27